



Betonpreise 2026 -- Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorten-nummer	Festigkeits-klasse	Expo-sitions-klasse	Grösst-korn mm	Konsistenz Zielwert	W/Z eq max.	CEM min kg/m3	Einbring-art	Preis ab Werk in Fr. / m3 ohne MWST
---------------	--------------------	---------------------	----------------	---------------------	-------------	---------------	--------------	-------------------------------------

Kranbeton 0 - 32 mm: Gebäudeinnere-Bauteile, im Boden und unter Wasser

A230-0	C25/30	XC1;XC2	32	1.11	0.65	285	Kran	Fr. 178.50
A230-0 / ECO3	C25/30	XC1;XC2	32	1.11	0.65	285	Kran	Fr. 178.50

Kranbeton 0 - 16 mm: Gebäudeinnere-Bauteile, im Boden und unter Wasser

A260-0	C25/30	XC1;XC2	16	1.11	0.65	310	Kran	Fr. 187.50
A260-0 / ECO3	C25/30	XC1;XC2	16	1.11	0.65	310	Kran	Fr. 187.50

Pumpbeton 0 - 32 mm: Gebäudeinnere-Bauteile, im Boden und unter Wasser

A231-0	C25/30	XC1;XC2	32	1.09	0.65	300	Pump	Fr. 183.50
A231-0 / ECO3	C25/30	XC1;XC2	32	1.09	0.65	300	Pump	Fr. 183.50

Pumpbeton 0 - 16 mm: Gebäudeinnere-Bauteile, im Boden und unter Wasser

A261-0	C25/30	XC1;XC2	16	1.09	0.65	320	Pump	Fr. 193.50
A261-0 / ECO3	C25/30	XC1;XC2	16	1.09	0.65	320	Pump	Fr. 193.50

Kranbeton 0 - 32 mm: Feuchträume, äussere Gebäudeteile nicht bewittert

B230-0	C25/30	XC3	32	1.11	0.55	300	Kran	Fr. 185.00
B230-0 / ECO3	C25/30	XC3	32	1.11	0.55	300	Kran	Fr. 185.00

Kranbeton 0 - 16 mm: Feuchträume, äussere Gebäudeteile nicht bewittert

B260-0	C25/30	XC3	16	1.09	0.55	310	Kran	Fr. 191.00
B260-0 / ECO3	C25/30	XC3	16	1.09	0.55	310	Kran	Fr. 191.00

Pumpbeton 0 - 32 mm: Feuchträume, äussere Gebäudeteile nicht bewittert

B231-0	C25/30	XC3	32	1.09	0.55	315	Pump	Fr. 189.00
B231-0 / ECO3	C25/30	XC3	32	1.09	0.55	315	Pump	Fr. 189.00

Pumpbeton 0 - 16 mm: Feuchträume, äussere Gebäudeteile nicht bewittert

B261-0	C25/30	XC3	16	1.09	0.55	325	Pump	Fr. 198.00
B261-0 / ECO3	C25/30	XC3	16	1.09	0.55	325	Pump	Fr. 198.00

Kranbeton 0 - 32 mm: Aussen-Bauteile bewittert

C330-0	C30/37	XC4;XF1	32	1.11	0.50	310	Kran	Fr. 193.50
C330-0 / ECO3	C30/37	XC4;XF1	32	1.11	0.50	310	Kran	Fr. 193.50

Kranbeton 0 - 16 mm: Aussen-Bauteile bewittert

C360-0	C30/37	XC4;XF1	16	1.11	0.50	330	Kran	Fr. 202.50
C360-0 / ECO3	C30/37	XC4;XF1	16	1.11	0.50	330	Kran	Fr. 202.50

Pumpbeton 0 - 32 mm: Aussen-Bauteile bewittert

C331-0	C30/37	XC4;XF1	32	1.09	0.50	330	Pump	Fr. 198.50
C331-0 / ECO3	C30/37	XC4;XF1	32	1.09	0.50	330	Pump	Fr. 198.50



Betonpreise 2026 -- Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorten-nummer	Festig-keits-klasse	Expo-sitions-klasse	Grösst-korn mm	Konsistenz Zielwert	W/Z eq max.	CEM min kg/m3	Einbring-art	Preis ab Werk in Fr. / m3 ohne MWST
---------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	-------------	---------------	--------------	-------------------------------------

Pumpbeton 0 - 16 mm: Aussen-Bauteile bewittert

C361-0	C30/37	XC4;XF1	16	1.09	0.50	350	Pump	Fr. 207.00
C361-0 / ECO3	C30/37	XC4;XF1	16	1.09	0.50	350	Pump	Fr. 207.00

Homogenbeton 0 - 32 mm:

C334-0	C30/37	XC4;XF1	32	1.09	0.50	350	Pump	Fr. 203.50
C334-0 / ECO3	C30/37	XC4;XF1	32	1.09	0.50	350	Pump	Fr. 203.50

Homogenbeton 0 - 16 mm:

C364-0	C30/37	XC4;XF1	16	1.09	0.50	350	Pump	Fr. 207.50
C364-0 / ECO3	C30/37	XC4;XF1	16	1.09	0.50	350	Pump	Fr. 207.50

Kranbeton 0 - 32 mm: Bauwerke mit Frost- und Taumittelangriff

G330-0 / ECO3	C30/37	XF4	32	1.11	0.45	340	Kran	Fr. 221.00
---------------	--------	-----	----	------	------	-----	------	------------

Kranbeton 0 - 16 mm: Bauwerke mit Frost- und Taumittelangriff

G360-0 / ECO3	C30/37	XF4	16	1.11	0.45	355	Kran	Fr. 228.50
---------------	--------	-----	----	------	------	-----	------	------------

Pumpbeton 0 - 32 mm: Bauwerke mit Frost- und Taumittelangriff

G331-0 / ECO3	C30/37	XF4	32	1.09	0.45	350	Pump	Fr. 223.50
---------------	--------	-----	----	------	------	-----	------	------------

Pumpbeton 0 - 16 mm: Bauwerke mit Frost- und Taumittelangriff

G361-0 / ECO3	C30/37	XF4	16	1.09	0.45	375	Pump	Fr. 232.50
---------------	--------	-----	----	------	------	-----	------	------------

Kranbeton 0 - 32 mm: Feuchträume, äussere Gebäudeteile nicht bewittert

A430-0	C35/45	XC1;XC2	32	1.11	0.55	350	Kran	Fr. 205.50
A430-0 / ECO3	C35/45	XC1;XC2	32	1.11	0.55	350	Kran	Fr. 205.50

Pumpbeton 0 - 32 mm: Feuchträume, äussere Gebäudeteile nicht bewittert

A431-0	C35/45	XC1;XC2	32	1.09	0.55	360	Pump	Fr. 207.50
A431-0 / ECO3	C35/45	XC1;XC2	32	1.09	0.55	360	Pump	Fr. 207.50

Kranbeton 0 - 8 mm: Aussen-Bauteile bewittert

A480-0	C35/45	XC1;XC2	8	1.11	0.50	360	Kran	Fr. 211.50
A480-0 / ECO3	C35/45	XC1;XC2	8	1.11	0.50	360	Kran	Fr. 211.50

Pumpbeton 0 - 8 mm: Aussen-Bauteile bewittert

A481-0	C35/45	XC1;XC2	8	1.11	0.50	375	Pump	Fr. 214.50
A481-0 / ECO3	C35/45	XC1;XC2	8	1.11	0.50	375	Pump	Fr. 214.50



Fortsetzung -- Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorten-nummer	Festig-keits-klasse	Expo-sitions-klasse	Grösst-korn mm	Konsistenz Zielwert	W/Z eq max.	CEM min kg/m ³	Einbring-art	Preis ab Werk in Fr. / m ³ ohne MWST
---------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	-------------	---------------------------	--------------	---

Leichtverdichtbarer Beton (LVB)

B232-0	C25/30	XC3	32	F5	folgt	330	P + K	auf Anfrage
B232-0 / ECO3	C25/30	XC3	32	F5	folgt	330	P + K	auf Anfrage
B262-0	C25/30	XC3	16	F5	folgt	335	P + K	auf Anfrage
B262-0 / ECO3	C25/30	XC3	16	F5	folgt	335	P + K	auf Anfrage

Selbstverdichtender Beton (SCC)

B265-0	C25/30	XC3	16	SF2	folgt	450	P + K	auf Anfrage
B265-0 / ECO3	C25/30	XC3	16	SF2	folgt	450	P + K	auf Anfrage
C365-0	C30/37	XC4; XF1	16	SF2	folgt	470	P + K	auf Anfrage
C365-0 / ECO3	C30/37	XC4; XF1	16	SF2	folgt	470	P + K	auf Anfrage

Pfahlbeton (im Trockenem)

H236-0	C25/30		32	F4	folgt	355	K	auf Anfrage
H236-0 / ECO3	C25/30		32	F4	folgt	355	K	auf Anfrage
H336-0	C30/37		32	F4	folgt	335	K	auf Anfrage
H336-0 / ECO3	C30/37		32	F4	folgt	335	K	auf Anfrage

NEU im Sortiment **JURA ECO & ECO3** Zemente, alle Betonsorten werden mit dem ECO Zement geliefert, auf Anfrage können wir Ihnen den Beton auch mit **ECO3 Zement** herstellen, dieser kann jedoch eine leicht Beige Farbe aufweisen!!! NPK G Beton kann ausschliesslich mit **ECO3 Zement** hergestellt werden.

Heizungszuschlag generell in den Monaten Dez. Jan. Feb. **Fr. 6.- /m³**

Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert. Der Verzugszins beträgt 5%

die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 8.1% MWST

Betonsorten nach Eigenschaften - SN EN 206

die im Werk bzw. auf der Baustelle abgegebenen Produkte **dürfen nicht durch Wasserzugabe etc. verändert werden**

die allgemeinen Lieferbedingungen für Beton bleiben vorbehalten

Büro- Postadresse:
Velgaweg 15, 3186 Düringen
Telefon Büro: 026 492 98 85
office@kiemy.ch

Werk- Abbaustelle: Räsch,
3186 Düringen
Telefon Werk: 026 493 19 43

www.kiemy.ch
Aktuelle Information /
Öffnungszeiten



Kieswerk Kiemy AG

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Expositionsklassen

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko für Beton und Bewehrung

X0	Für Beton ohne Bewehrung	Beton in Gebäuden, mit sehr geringer Luftfeuchtigkeit, Bauteile ohne Bewehrung oder eingebettetes Material, Fundationen ohne Frost
-----------	--------------------------	--

Korrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung

XC 1	trocken oder ständig nass	Beton in Gebäuden mit geringer Luftfeuchte; Beton, der ständig in Wasser getaucht ist
XC 2	nass, selten trocken	langzeitig wasserbenetzte Betonoberflächen; vielfach bei Gründungen
XC 3	mässige Feuchte	Beton in Gebäuden mit mässiger oder hoher Luftfeuchtigkeit; vor Regen geschützter Beton im Freien
XC 4	wechselnd nass und trocken	wasserbenetzte Betonoberflächen, die nicht der Klasse XC 2 zuzuordnen sind

Korrosion, ausgelöst durch Chloride

XD 1	mässige Feuchte	Betonoberflächen, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind
XD 2	nass, selten trocken	Schwimmbäder; Beton, der chloridhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt ist
XD 3	wechselnd nass trocken	Teile von Brücken, die chloridhaltigem Spritzwasser ausgesetzt sind; Fahrbahndecken; Parkdecks

Frostangriff mit oder ohne Taumittel

XF 1	mässige Wassersättigung, ohne Taumittel	senkrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind
XF 2	mässige Wassersättigung, mit Taumittel	senkrechte Betonoberflächen von Strassenbauwerken, die Frost und taumittelhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind
XF 3	hohe Wassersättigung, ohne Taumittel	waagrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind
XF 4	hohe Wassersättigung, mit Taumittel	Strassendecken und Brückenplatten, Betonoberflächen, die Taumittel- und/oder -haltigem Sprühnebel und Frost ausgesetzt sind;

Auszug aus Tabelle 1 - Expositionsklassen SN EN 206:2013 (D) Seite 21

Konsistenzklassen (Zielklassen)

Konsistenzbeschreibung ausser Norm

C 0	≤ 1.46	erdfeucht		
C 1	1.45 bis 1.26	steif	$\geq 1,26$	$\pm 0,13$
C 2	1.25 bis 1.11	plastisch		$\pm 0,11$
C 3	1.10 bis 1.04	weich	$\leq 1,10$	$\pm 0,08$

Tabelle 23, Konformitätskriterien für Zielwerte



Kieswerk Kiemy AG

Beton und Zementüberzug 2026 -- Beton ohne besondere Eigenschaften

Material bezeichnung		Korn in mm		Preis pro m ³ ab Werk verladen		
			Werk Nr.			
Beton	PC 150	0 - 32	1150		Fr./m ³	150.50
Beton	PC 150	0 - 16	2150		Fr./m ³	154.50
Beton	PC 200	0 - 32	1200		Fr./m ³	159.50
Beton	PC 200	0 - 16	2200		Fr./m ³	163.50
Beton	PC 250	0 - 32	1250		Fr./m ³	169.00
Beton	PC 250	0 - 16	2250		Fr./m ³	173.00
Beton	PC 300	0 - 32	1300	Kranbeton	Fr./m ³	180.00
Beton	PC 300	0 - 16	2300	Kranbeton	Fr./m ³	184.50
Zementüberzug	250	0 - 4	5250		Fr./m ³	175.00
Zementüberzug	300	0 - 4	5300		Fr./m ³	184.00
Zementüberzug	325	0 - 4	5320		Fr./m ³	189.00
Zementüberzug	350	0 - 4	5350		Fr./m ³	193.50
Zementüberzug	400	0 - 4	5400		Fr./m ³	203.00
Zementüberzug	450	0 - 4	5450		Fr./m ³	212.50
Trockenspritzbeton		0 - 8	TSC 1	16/20 X0 280kg	Fr./m ³	178.50
Trockenspritzbeton		0 - 8	TSC 2	25/30 X0 325kg	Fr./m ³	191.00
Trockenspritzbeton		0 - 8	TSC 3	25/30 XA1;XD1 350kg	Fr./m ³	195.50
Styrobeton		0 - 4	div. Raumgewichte von 400 bis 1500 kg/m3		Fr./m ³	a. Anfrage

Zusatzmittel (Mapei-Produkte)			
Fliessmittel (FM)			
für Beton	0.4 - 1.5% Dynamon XTEND W426	Fr./kg	6.60
Verzögerer	0.1 - 2.0% Mapetard D	Fr./kg	6.80
Frostschutz	1.0 - 4.0% Mapefast Antifreeze	Fr./kg	6.50
Luftporenbildner (LP)	0.2 - 0.8% Mapeair AE 20	Fr./kg	5.60

Büro- Postadresse:
Velgaweg 15, 3186 Düringen
Telefon Büro: 026 492 98 85
office@kiemy.ch

Werk- Abbaustelle: Räsch,
3186 Düringen
Telefon Werk: 026 493 19 43

www.kiemy.ch
Aktuelle Information / Öffnungszeiten

Heizungszuschlag generell in den Monaten
Dezember, Januar, Februar **Fr. 6.- /m3**

das Sicherheitsblatt für Frischbeton ist auf der Homepage abrufbar

Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto. Unberechtigte
Skontoabzüge werden nachgefordert. Der Verzugszins beträgt 5%

die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 8.1% MWST

Betonsorten ohne besondere Eigenschaften

die im Werk bzw. auf der Baustelle abgegebenen Produkte **dürfen**
nicht durch Wasserzugabe etc. verändert werden

die allgemeinen Lieferbedingungen bleiben vorbehalten



Kieswerk Kiemy AG

Magerbeton Sickerbeton 2026 -- Beton ohne besondere Eigenschaften

Material bezeichnung		Korn in mm	Preis pro m ³ ab Werk verladen			
			Werk Nr.	Konsistenz		
Magerbeton	PC 125	0 - 32	1109	K1	Fr./m ³	145.50
Magerbeton	PC 125	0 - 16	2109	K1	Fr./m ³	149.50
Magerbeton	PC 150	0 - 32	1159	K1	Fr./m ³	150.50
Magerbeton	PC 150	0 - 16	2159	K1	Fr./m ³	154.50
Magerbeton	PC 200	0 - 32	1209	K1	Fr./m ³	159.50
Magerbeton	PC 200	0 - 16	2209	K1	Fr./m ³	163.50
Beton	PC 150	0 - 16	2158	erdfeucht	Fr./m ³	154.50
Beton	PC 200	0 - 16	2208	erdfeucht	Fr./m ³	163.50
Beton	PC 250	0 - 16	2258	erdfeucht	Fr./m ³	173.00
Beton	PC 300	0 - 16	2308	erdfeucht	Fr./m ³	184.50
Beton	PC 300	0 - 32	1308	erdfeucht	Fr./m ³	180.00
Sickerbeton	PC 100	08 - 16	2107	erdfeucht	Fr./m ³	154.50
Sickerbeton	PC 100	04 - 08	3107	erdfeucht	Fr./m ³	154.50
Sickerbeton	PC 125	16 - 32	1127	erdfeucht	Fr./m ³	154.50
Sickerbeton	PC 125	08 - 16	2127	erdfeucht	Fr./m ³	154.50
Sickerbeton	PC 125	04 - 08	3127	erdfeucht	Fr./m ³	154.50
Sickerbeton	PC 150	16 - 32	1157	erdfeucht	Fr./m ³	155.00
Sickerbeton	PC 150	08 - 16	2157	erdfeucht	Fr./m ³	155.00
Sickerbeton	PC 150	04 - 08	3157	erdfeucht	Fr./m ³	155.00
Sickerbeton	PC 200	16 - 32	1207	erdfeucht	Fr./m ³	164.50
Sickerbeton	PC 200	08 - 16	2207	erdfeucht	Fr./m ³	164.50
Sickerbeton	PC 200	04 - 08	3207	erdfeucht	Fr./m ³	164.50
Sickerbeton	PC 250	16 - 32	1257	erdfeucht	Fr./m ³	175.00
Sickerbeton	PC 250	08 - 16	2257	erdfeucht	Fr./m ³	175.00
Sickerbeton	PC 250	04 - 08	3257	erdfeucht	Fr./m ³	175.00

für sämtliche Betonsorten ist die
Chloridgehaltsklasse CL 0.10 massgebend

das Sicherheitsblatt für Frischbeton ist auf der Homepage abrufbar

Heizungszuschlag generell in den Monaten
Dezember, Januar, Februar **Fr. 6.- /m3**

Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto. Unberechtigte
Skontoabzüge werden nachgefordert. Der Verzugszins beträgt 5%

die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 8.1% MWST

Betonsorten ohne besondere Eigenschaften

die im Werk bzw. auf der Baustelle abgegebenen Produkte **dürfen
nicht durch Wasserzugabe etc. verändert werden**

die allgemeinen Lieferbedingungen bleiben vorbehalten

Büro- Postadresse:
Veigaweg 15, 3186 Düringen
Telefon Büro: 026 492 98 85
office@kiemy.ch

Werk- Abbaustelle: Räsch,
3186 Düringen
Telefon Werk: 026 493 19 43

www.kiemy.ch
Aktuelle Information / Öffnungszeiten